



Fibra vegetal+bitumen asfáltico con pigmentación en ambos lados de la placa

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS
	Largo	2.00 m
	Ancho	0.95 m
	Espesor	3 mm
	Altura de onda	38 mm
	Peso por producto	6.4 kg
	Peso estructural	3.9 kg/m <sup>2</sup>
	Área útil	1.58 m <sup>2</sup>
	Ancho útil	0.85 m
	Largo útil	1.86 m

PROPIEDADES MECÁNICAS FÍSICAS DEL PRODUCTO Y EMBALAJE	CARACTERÍSTICAS	VALORES
	Resistencia al estallido	19 kgf/cm <sup>2</sup>
	Estanqueidad según norma EN 534	Impermeable
	Número de placas por pallet	150 - 250
	Campo de uso recomendado	coberturas y revestimientos
	Resistencia a la caída	Muy buena
	Resistencia al envejecimiento natural - Revestimiento / cubierta - Producto	Muy buena Muy buena

**MANEJO DE PLACA**

Almacenamiento: 400 placas (pallets de 250 y 150) – 300 placas (150 y 150).  
 Transporte: fácil de transportar y manipular.  
 Corte: utilizar serrucho, sierra, sierra caladora o amoladora.  
 Seguridad: No caminar directamente sobre las placas instaladas, colocar tabloncillos apoyados en los soportes, según la normas de seguridad.  
 Limpieza: Fácil de limpiar, con escobilla o escoba sobre la placa para retirar y con agua.