



Fibra vegetal pigmentada + bitumen asfáltico

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	
	Largo		2.00 m
	Ancho		0.95 m
	Espesor		3 mm
	Altura de onda		38 mm
	Peso por producto		6.4 kg
	Peso estructural		3.9 kg/m <sup>2</sup>
	Área útil		1.58 m <sup>2</sup>
	Ancho útil		0.85 m
Largo útil		1.86 m	

PROPIEDADES MECÁNICAS FÍSICAS DEL PRODUCTO Y EMBALAJE	CARACTERÍSTICAS	VALORES	
	Resistencia al estallido		19 kgf/cm <sup>2</sup>
	Estanqueidad según norma EN 534		Impermeable
	Número de placas por pallet		150 - 250
	Campo de uso recomendado		coberturas y revestimientos
	Resistencia a la caída		Muy buena
	Resistencia al envejecimiento natural		
- Revestimiento / cubierta		Muy buena	
- Producto		Muy buena	

MANEJO DE PLACA
<p>Almacenamiento: 400 placas (pallets de 250 y 150) – 300 placas (150 y 150).                      Transporte: fácil de transportar y manipular.                      Corte: utilizar serrucho, sierra, sierra caladora o amoladora.                      Seguridad: No caminar directamente sobre las placas instaladas, colocar tabloncillos apoyados en los soportes, según la normas de seguridad.                      Limpieza: Fácil de limpiar, con escobilla o escoba sobre la placa para retirar y con agua.</p>



■ ■ PERÚ

+51-1-7152200  
+51-915178922

jcartagena@tdura.pe  
info@tdura.pe