



Placa de fibra vegetal de 6 ondas con doble pigmentación en la cara exterior

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS
	Largo	2.00 m
	Ancho	0.82 m
	Espesor	3.5 mm
	Altura de onda	38 mm
	Peso por producto	6.00 kg
	Peso estructural	3.66 kg/m ²
	Área útil	1.34 m ²
	Ancho útil	0.72 m
	Largo útil	1.86 m

PROPIEDADES MECÁNICAS FÍSICAS DEL PRODUCTO Y EMBALAJE	CARACTERÍSTICAS	VALORES
	Resistencia al estallido	19 kgf/cm ²
	Estanqueidad según norma EN 534	Impermeable
	Número de placas por pallet	150 - 250
	Campo de uso recomendado	coberturas y revestimientos
	Resistencia a la caída	Muy buena
	Resistencia al envejecimiento natural	
- Revestimiento / cubierta	Muy buena	
- Producto	Muy buena	

MANEJO DE PLACA
<p>Almacenamiento: 400 placas (pallets de 250 y 150) – 300 placas (150 y 150). Transporte: fácil de transportar y manipular.</p> <p>Corte: utilizar serrucho, sierra, sierra caladora o amoladora.</p> <p>Seguridad: No caminar directamente sobre las placas instaladas, colocar tabloncillos apoyados en los soportes, según la normas de seguridad.</p> <p>Limpieza: Fácil de limpiar, con escobilla o escoba sobre la placa para retirar y con agua.</p>